



296110



## Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)

### Technický list

#### Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

#### Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

#### Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V  
frekvence 50/60 Hz

#### Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

#### Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení  
(elektronická pojistka)

#### Výkon

stmívatelná, konvenční trafo 20...420 VA  
Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 4 W  
elektronická trafo 20...420 W

#### Měření

Vstup vedlejší stanice se vstupem vedlejší stanice pro tlačítko (rozpínací kontakt) s jednoblošným ovládním, se vstupem vedlejší stanice pro vedlejší ovladač univerzálního otočného stmívače

#### Materiály

barva neplatí  
materiál plast/kov

#### Rozměry

Vestavná hloubka 24 mm  
Osový rozměr Ø 4 mm

#### Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...100 W

#### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...420 W

#### Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

#### Připojení

Průřez vedení 0,5...4 mm<sup>2</sup>

- se šroubovými svorkami

#### Rozsah dodávky

- s inkrementálním kóděrem

#### Zařízení

- s pamětí jasové citlivosti

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano

#### Identifikace

Profese / aplikace Řízení světla

Hlavní designová linie Řízení světla