



47086089



## Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, Q.x, bílá sametová

### Technický list

#### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž
- typ A pro střídavé a pulzující stejnosměrné proudy	

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

#### Elektrický proud

Návrhový chybný proud	30 mA
nominální jmenovitý proud	16 A
Odolnost vůči rázovému proudu	250 A (8/20) $\mu$ s
Odolnost vůči zkratu (při předřazené pojistce 20 AgL)	3 kA

#### Vybavení

Doba spouštění	$\leq$ 30 ms
----------------	--------------

#### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

#### Materiály

Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	sametové

#### Rozměry

Vestavná hloubka	31,9 mm
------------------	---------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

#### Normy

Přezkoušeno dle	VDE 0664 (EN 61008)
-----------------	---------------------

**Bezpečnost**

---

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
krytí IP	IP20

---

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

**Identifikace**

---

Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1

---