



Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 3 spouštěče motorů

Technický list

Provedení

| | |
|------------|-----|
| počet pólů | 3 P |
| typ pólu | 3 P |

Kompatibilita

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Určeno pro kompatibilní reference | Motor starter |
|-----------------------------------|---------------|

Hlavní elektrické prvky

| | |
|--------------------|-------------|
| provozní napětí AC | 230 / 400 V |
|--------------------|-------------|

Napětí

| | |
|---------------------------|-------|
| maximální provozní napětí | 400 V |
|---------------------------|-------|

Elektrický proud

| | |
|---------------------------|------|
| nominální jmenovitý proud | 63 A |
|---------------------------|------|

Materiály

| | |
|-------|------|
| barva | šedá |
|-------|------|

Rozměry

| | |
|--------|---------|
| délka | 132 mm |
| Rozteč | 17,8 mm |

Instalace, montáž

| | |
|--|-----|
| vhodné pro produkt s pomocným spínačem | ano |
|--|-----|

Připojení

| | |
|---|-----------------------|
| průřez pro pevné vodiče | 10mm ² |
| Vhodné pro přístroje s neutrálním vodičem | ne |
| typ konektoru | vidličková přípojnice |
| typ připojení | se šrouby |

Normy

| | |
|-------------------------|---------|
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |
|-------------------------|---------|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25...55 °C |
| Teplota skladu / transportu | -25...80 °C |
| izolované | ano |

KD303M