



85342224



Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, Q.x, stříbrná sametová

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

Provozní režim krátkodobý provoz s dobou imunity (např. pro osvětlení schodiště/spínání proudových rázů)

- provozní režim řízený mikroprocesorem

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro Zap/Vyp/Auto

Vybavení

Doba imunity ≈ 10 s

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Pole záběru, pravoúhlé ≈ 8 x 12 m

Dosah

Dosah frontální ≈ 8 m

Dosah boční každých ≈ 6 m

Čidlo

Počet sledovaných úrovní 3

Úhel záběru, nastavitelný každý strana ≈ 45...90 °

Materiály

Barva designových čar hliník

barva aluminium

Materiál/zpracování lakované

materiál termoplast

Rozměry

Výška nastavby 34 mm

Jmenovitá montážní výška 2,2 m

Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný ≈ 5...1000 lx , denní provoz

Nastavení

Vstupní jas nastavitelný	ano
Vstupní citlivost nastavitelná	ano
Vstupní citlivost, nastavitelná	10...100 %
Krátkodobý provoz	200 ms
Doba doběhu	≈ 180 s
Doba doběhu, nastavitelná	≈ 10 s...30 mn
Předběžná výstraha vypínání na stmívací hodnotu 50 % pro	30 s

Bezpečnost

krytí IP	IP20
- s ochranou proti demontáži	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla, Hlásič pohybu
Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1

Návod

Text upozornění	Trvalé přímé sluneční záření směřující do nahoru orientované roviny detekce může vést k výpadku čidla pohybu. Určeno pouze do interiéru!
-----------------	--